



## Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo



### Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

### Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre avec trous de forage  $\varnothing$  9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués

- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

### Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Joint  $\varnothing$  44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

### N° de réf.

111.430.00.1

### Accessoires

- Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Set de fixations des pieds Geberit Duofix contre le mur du fond
- Kit de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants de 50–57,5 cm
- Set de pieds de rallonge Geberit Duofix pour hauteur de la chape 20–40 cm

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 10/08/2018