



Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel



Gebruiksdoelen

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend kader, poedergelakt
- Kader met boorgaten \varnothing 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm

- Voetsteunen met anti-afglijpmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Leveringsomvang

- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolatieeschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, \varnothing 50 mm
- Dichting \varnothing 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

111.430.00.1

Toebehoren

- Geberit Duofix bevestiging voor wastafels met bevestigingsafstand 38–58 cm
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage
- Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur
- Geberit Duofix bevestigingsset voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set verlengde voetsteunen, voor vloeropbouw 20–40 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 10/08/2018