

## Combiné de prélavage monotrou

Réf. 6692

Avec robinet de puisage



### DESCRIPTION

#### Combiné de prélavage monotrou - Réf. 6692

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.  
Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.  
Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.  
Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200 - 290.  
- Débit 25 l/min en sortie.  
- Tête à clapet avec croisillon.  
Douchette antitarte blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie.  
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en laiton.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Combiné de prélavage monotrou - Réf. 6692

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	340-580 mm
Débit	25 l/min
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
NORMES ET CERTIFICATIONS	  
GARANTIE	



### AVANTAGES



Tête à clapet hors d'eau et fixation renforcée



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Bec de remplissage télescopique et orientable



Plein débit 25 l/min obtenu en 1/2 de tour

