

SECURITHERM douche Securitouch

Réf. H9741

Mitigeur thermostatique bicommande, isolation thermique



DESCRIPTION

SECURITHERM douche Securitouch - Réf. H9741

- Mitigeur de douche SECURITHERM thermostatique bicommande avec :
- Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 - Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide.
 - Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
 - Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.
 - Température réglable de 25°C à 41°C.
 - Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C.
 - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique.
 - Débit limité à 8 l/min à 3 bar.
 - Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.
 - Sortie de douche M1/2".
 - Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4".
- Mitigeur avec raccords STOP/PURGE M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

AVANTAGES

-  SECURITHERM : Sécurité antibrûlure optimale
-  Double butée de température maximale
-  Isolation thermique antibrûlure Securitouch
-  Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SECURITHERM douche Securitouch - Réf. H9741

Technologie	SECURITHERM thermostatique bicommande, Securitouch
Largeur	286 mm
Débit	8 l/min
Butée de température	41 °C
Finition	Laiton chromé
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

