

## SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling

Ref. H9741

Thermostatische tweegreepsmengkraan met thermische isolatie





### BESCHRIJVING

**SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling - Ref. H9741**







SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water.  
Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.  
Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.  
Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C.  
Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.  
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren.  
Debiet ingesteld op 8 l/min bij 3 bar.  
Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.  
Douche uitgang M1/2".  
Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren M3/4".  
Mengkraan met STOP/LEEGLOOP S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

### VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Dubbele temperatuurbegrenzing
-  Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM Securitouch thermostaat, STOP/LEEGLOOP koppeling**

Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch
Breedte	286 mm
Debiet	8 l/min
Temperatuurbegrenzing	41 °C
Afwerking	Messing verchroomd
NORMEN EN CERTIFICATEN	     
GARANTIE	