


## Té de transition Geberit Mepla avec filetage intérieur



### Utilisation

- Pour produits chimiques et liquides techniques
- Pour eau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

### Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

### Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	Z	Z1
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm
612.360.00.5	15	20 mm	1/2 "	20 mm	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26 mm	1/2 "	20 mm	10.8 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
613.362.00.5	20	26 mm	3/4 "	26 mm	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm
614.363.00.5	25	32 mm	1 "	32 mm	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 22/08/2018